

SIGNUX CAM10

Accesorios



SX-CAM10



DESCRIPCIÓN

Latiguillo de conexión con conector M10 de cuatro contactos y extremo libre pelado y estañado. En versión macho y hembra, las dos mitades del mismo par.

El CAM10 une un equipo que lleva conector M10 con el resto de la instalación. Por un extremo va el conector; por el otro, los cuatro hilos sueltos, pelados y estañados de fábrica, listos para entrar en una regleta sin preparar nada.

El conector lleva chaveta de orientación, así que entra de una sola manera y no hay forma de cruzar los contactos al enchufarlo. Cada hilo tiene su color y su posición fija, y el reparto de los cuatro está en los esquemas de esta ficha.

Hay dos versiones, macho y hembra, que son las dos mitades del mismo par. Se elige por lo que lleve el equipo al que se conecta, y la longitud, por la distancia que haya que salvar.

CARACTERÍSTICAS

- Cuatro contactos: Rojo, negro, blanco y amarillo, con el mismo reparto en las dos mitades del par.
- Cable UL2464 de cuatro hilos: De 22 AWG, con PVC negro y 5,0 mm de diámetro exterior.
- Extremo libre preparado: Pelado 20 mm y estañado 3 mm: entra directo en regleta.
- Macho o hembra, de 0,2 o 2 m: La hembra lleva además junta tórica y brida de sujeción.

DE UN VISTAZO

Conector	M10
Contactos	4
Hilos	4 × 22 AWG

REFERENCIAS

REFERENCIA	CONECTOR / SALIDA	LONGITUD DE CABLE
SX-CAM10-M-2M	M10 macho de 4 contactos	2 m
SX-CAM10-H-02M	M10 hembra de 4 contactos, con junta tórica	0,2 m
SX-CAM10-H-2M	M10 hembra de 4 contactos, con junta tórica	2 m
SX-CAM10-M-02M	M10 macho de 4 contactos	0,2 m

GENERAL

Tipo	Latiguillo de conexión	
Conector	M10	Macho o hembra, según versión
Contactos	4	Rojo, negro, blanco y amarillo
Orientación	Chaveta	Entra de una sola manera

CONECTOR

Cuerpo, versión macho	34 x Ø 10 mm	
Cuerpo, versión hembra	33 x Ø 9,5 mm	Más brida de sujeción de 12 x 14 mm
Estanqueidad	Junta tórica	La lleva la versión hembra

CABLE

Hilos	4 x 22 AWG	
Tipo	UL2464, PVC negro	
Diámetro exterior	5,0 ± 0,2 mm	
Longitud	0,2 m · 2 m	Según la versión
Extremo libre	Pelado 20 ± 3 mm, estañado 3 mm	


REPARTO DE CONTACTOS

Hembra, vista de frente	Rojo y negro arriba · amarillo y blanco abajo	Es el espejo del macho, como corresponde a las dos mitades del par
Macho, visto de frente	Negro y rojo arriba · blanco y amarillo abajo	Con la chaveta arriba


GALERÍA



Las dos versiones, una al lado de otra: la hembra a la izquierda y el macho a la derecha



El reparto de contactos de la versión hembra



El reparto de contactos de la versión macho